



## FICHA TÉCNICA

### > MEMBRANA ASFÁLTICA > 1m x 10m

SUPERFICIE POR ROLLO	ANCHO DE BANDA	ESCURRIMIENTO AL CALOR	PLEGABILIDAD EN FRÍO
10 m <sup>2</sup>	6 cm	≤ 10%	≤ 2 (Nº fallas)

REVESTIMIENTO: FOIL DE ALUMINIO

ARMADURA CENTRAL (Sólo 35 y 40 kg): POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

FILM ANTIADHERENTE: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 25, 30, 35 y 40 kg

**Membrana Asfáltica Aislamax** está elaborada con asfalto oxidado y un revestimiento de aluminio que lo protege del calor y le confiere una óptima reflexión de rayos UV y previene el envejecimiento prematuro del asfalto. El conjunto constituye una lámina asfáltica apta como capa expuesta al exterior, resultando una impermeabilización sencilla, rápida y definitiva. Es una membrana utilizada para resolver impermeabilizaciones sobre superficies donde la membrana quede expuesta a la intemperie.

Aplicado en techos planos o curvos no transitables, superficies horizontales o inclinadas, terrazas de escasa accesibilidad (ej: reparaciones, modificaciones), sobre techos de mucha pendiente, sobre losa de hormigón plana y en algunos casos sobre chapa metálica o de fibrocemento.



[www.Aislamax.com.ar](http://www.Aislamax.com.ar)

NUEVO PRODUCTO

# Aislamax®

## MEMBRANA ASFÁLTICA

### CON FOIL DE ALUMINIO



[www.Aislamax.com.ar](http://www.Aislamax.com.ar)