

PINTURAS Aislamax®

NUEVO PRODUCTO

MEMBRANA EN PASTA

La nueva **Membrana en pasta Aislamax** es un impermeabilizante elástico formulado con polímeros en base acuosa, aditivos especiales que forman una película hidorelevente / hidrofóbica que hace que rechace el agua de lluvia generando la máxima impermeabilidad, gran adherencia y durabilidad. Es elástico, de acabado semi-mate, permite acompañar los movimientos estructurales, además, logra que las superficies no se manchen de polvillo y hollín. Contiene un poderoso antihongo y antifalga.

Dónde Utilizar

Recomendado para utilizarse techos y terrazas, sobre carpeta, hormigón, etc y/o donde se requiera sellar la superficie y brindarle una máxima protección e impermeabilización permanente.

Presentación y Rendimiento

Se ofrece en envases de 4, 10 y 20 Kilos. El rendimiento es de **1 Kg/m²** en total, aplicado en las manos necesarias, variando el rendimiento según el color y la absorción de la superficie.

COLOR ROJO O BLANCO



www.Aislamax.com.ar

PINTURAS Aislamax®

FICHA TÉCNICA

> MEMBRANA EN PASTA

Presentación en envase	4, 10 y 20 Kilos
Rendimiento	1 Kg/m ²
Vehículo formador de film	Acrílico - Estireno Plastificada internamente
Acabado	Semi-mate
Tipo de Uso	Impermeabilizante techos
Diluyente / Cantidad	Agua / máximo 20% en primera mano
Cantidad de manos	3 a 4 manos
Secado	Entre manos 12 hs dependiendo del clima. Curado total 7 días
Peso Especifico	Aprox. 1,3 g/cm ³
Compromiso Ecológico	Voc Free - Producto Acuoso



Modo de uso

Aplicar una mano diluida con un 20% de agua a modo de imprimación y sellar a continuación juntas y grietas con sellador acrílico.

Aplicar sobre superficies completamente secas para evitar formación de ampollas una vez aplicado el producto. En caso de existir ampollas, recortar las mismas y dejar solo material perfectamente adherido antes de aplicar.

En superficies nuevas, lavar con solución de ácido muriático en agua en proporción 1:7, enjuagar y dejar secar completamente. Si la superficie es a repintar, eliminar polvo, grasitud, verdín o restos de pinturas viejas parcialmente adheridas. Luego aplicar 3 manos puras. Se consume 1 kg/m² en el total de capas aplicadas.

www.Aislamax.com.ar